


Namiot rurkowy handlowy 2x1

Instrukcja



① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec

② 980mm - dwustronnie zwężona

③ 880mm - prosta

④ 880mm - dwustronnie zwężona

⑤ przyspawany łuk 110°

⑥ przyspawany łuk 110°

⑦ przyspawany łuk 140°

⑧ przyspawany łuk 140°

⑨ 880mm - dwustronnie zwężona

⑩ 210mm - jednostronnie zwężona

① ② - metkowane (podstawa namiotu)

③ ④ - spięte sprężyną

⑤ ⑥ - spięte sprężyną

⑦ ⑧ - spięte sprężyną

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.

Pranie wodne - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykręcać.

Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.

Temperatura kąpeli piorącej - 40°C.

Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

Płukanie - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirować, nie wykręcać.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne.

ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



VIKA PPHU
J. K. Majewscy
NIP 947-15-61-857

www.vika.pl
e-mail: vika@vika.pl
ul. Długa 155
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18
tel./fax: +48 42 678 15 48
mobile: +48 608 600 769



VIKA®