


Namiot rurkowy handlowy 2x2

Instrukcja



- ① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec
- ② 980mm - dwustronnie zwężona
- ③ 880mm - prosta
- ④ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑤ przyspawany łuk 110°
- ⑥ przyspawany łuk 110°

- ⑦ przyspawany łuk 140°
- ⑧ przyspawany łuk 140°
- ⑨ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑩ 210mm - jednostronnie zwężona

- ① ② - metkowane (podstawa namiotu)
- ③ ④ - spięte sprężyną
- ⑤ ⑥ - spięte sprężyną
- ⑦ ⑧ - spięte sprężyną

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.

Pranie wodne - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.

Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.

Temperatura kąpeli piorącej - 40°C.

Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

Płukanie - 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirować, nie wykრęcać.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C.

ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne.

ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



VIKA PPHU
J. K. Majewscy
NIP 947-15-61-857

www.vika.pl
e-mail: vika@vika.pl
ul. Długa 155
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18
tel./fax: +48 42 678 15 48
mobile: +48 608 600 769



VIKA®