


Namiot rurkowy handlowy 3x2

Instrukcja



- ① rurka gięta pod kątem prostym, przyspawany króciec
- ② 980mm - dwustronnie zwężona
- ③ 1030mm - jednostronnie zwężona
- ④ 880mm - prosta
- ⑤ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑥ przyspawany łuk 110°

- ⑦ przyspawany łuk 110°
- ⑧ przyspawany łuk 140°
- ⑨ przyspawany łuk 140°
- ⑩ 880mm - dwustronnie zwężona
- ⑪ 540mm - jednostronnie zwężona
- ⑫ 210mm - jednostronnie zwężona

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.
Pranie wodne - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykრęcać.
Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpeli piorącej.
Temperatura kąpeli piorącej - 40°C.
Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.
Płukanie - 2-3 razy w cieplej wodzie i raz w zimnej wodzie.
Odwadnianie - nie wirować, nie wykრęcać.
Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).
Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem ogrzonym do temperatury 110°C.

ZALECENIA SPECJALNE
 Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.
 Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.
 Nie chlorować - nie stosować bielenia.
 Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



- ① ② ③ - metkowane (podstawa namiotu)
- ④ ⑤ - spięte sprężyną
- ⑥ ⑦ - spięte sprężyną
- ⑨ ⑧ - spięte sprężyną

VIKA PPHU
 J. K. Majewscy
 NIP 947-15-61-857

www.vika.pl
 e-mail: vika@vika.pl
 ul. Długa 155
 95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18
 tel./fax: +48 42 678 15 48
 mobile: +48 608 600 769



VIKA®