




VIKA®

Instrukcja Altana 3x3



- 1** 1250mm - jednostronnie zwężona
- 2** 770mm - przyspawany łuk
- 3** 1300mm - jednostronnie zwężona
- 4** 1300mm - dwustronnie zwężona

- 5** 1030mm - jednostronnie zwężona
- 6** 980mm - dwustronnie zwężona
- 7** krzyżak
- 8** stopka

Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.

Pranie wodne - ręcznie - lekko wygnatać, nie trzeć, nie wykrcać.

Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kapieci pioracej.

Temperatura kapieci pioracej - 40°

Rodzaj środka pioracego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu.

Płukanie - 2-3 razy w cieplej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirować, nie wykrcać.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekana) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C.

ZALECENIA SPECJALNE

Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Nie chlorować - nie stosować bielenia.

Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.



VIKA PPHU

J. K. Majewscy
NIP 947-15-61-857

www.vika.pl

e-mail: vika@vika.pl

ul. Długa 155
95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18

tel./fax: +48 42 678 15 48

mobile: +48 608 600 769

